


# 2 手動バルブ

Manual Valve

# 2 手動バルブ

		GLV-1	BLV-1	BLV-1S		
						
特 徴		CAC 製	CAC 製	SCS 製		
形 式		グローブバルブ	ボールバルブ	ボールバルブ		
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
	最高圧力	1.0MPa	飽和蒸気:1.0MPa	圧力-温度レーティングを参照下さい		
	最高温度	185°C	常温(40°C以下)の水・油・空気 その他非危険流体:4.12MPa			
	接続方式	JIS Rc	JIS Rc	JIS Rc		
材 質	弁 箱	CAC	CAC	SCS		
	要 部	弁体:黄銅又は青銅	ボール:黄銅+Crメッキ又はステンレス鋼	SCS+PTFE(ふっ素樹脂)		
		標準品	標準品	標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
8A( 1/4 )			2,700	49×47 0.2	3,700	39×28.5 0.1
10A( 3/8 )			2,900	49×47 0.2	3,900	44×31 0.1
15A( 1/2 )	3,400	50×76 0.3	3,100	53×47 0.3	4,700	56.5×38 0.2
20A( 3/4 )	4,900	57×86 0.4	3,900	56×52 0.3	5,500	59×40 0.2
25A( 1 )	7,300	65×100 0.6	5,500	68×55 0.5	6,800	71×47 0.4
32A( 1 1/4 )	11,600	75×123 0.9	8,400	86×66 0.8	11,900	78×52 0.5
40A( 1 1/2 )	15,000	85×135 1.1	10,000	96×72 1.2	15,600	83×58.5 0.8
50A( 2 )	25,500	100×159 9.4	14,900	108×77 1.8	21,400	99×64.5 1.8
摘 要				 圧力(MPa) 温度(°C) 使用可能範囲 圧力-温度レーティング		
寸 法 図		●出荷時は、バルブ閉状態です。 	●出荷時は、バルブ開状態です。 			

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。