

2

手動バルブ

2


手動バルブ

Manual Valve

BSV-10F

BSV-20F

BLV-2SF




特 徴	FCD 製・10K	FCD 製・20K	SCS 製・10K	
形 式	ベローズバルブ	ベローズバルブ	ボールバルブ	
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
	最高圧力	1.4MPa※1	2.8MPa※1	圧力 - 温度レーティングを参照ください
	最高温度	300°C※1	350°C※1	
	接続方式	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 10KRF フランジ相当
材 質	弁 箱	FCD450	FCD450	ステンレス鋼
	要 部	弁体：SUS	弁体：SUS	ボール：ステンレス鋼

標準品

呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Hmm
		質量 kg		質量 kg		質量 kg
15A(1/2)	26,700	108×184 3.5	32,600	110×184 3.3	27,200	108×73 1.9
20A(3/4)	30,000	117×184 4.0	40,200	120×184 3.8	31,200	117×79 2.3
25A(1)	34,600	127×188.5 5.5	52,900	130×188.5 5.2	43,700	127×91 3.8
32A(1 1/4)	51,200	140×193 6.5	66,200	160×193 6.2	55,400	140×94 4.8
40A(1 1/2)	58,800	165×235.5 9.5	80,100	180×235.5 8.0	59,300	165×113 6.5
50A(2)	78,200	203×235.5 11.5	106,000	230×235.5 10.2	75,400	178×122 8.6
65A(2 1/2)	150,000	216×252.5 15.0	204,000	292×252.5 15.0	111,000	190×144 12.7
80A(3)	175,000	241×272.5 18.5	225,000	318×272.5 21.0	132,000	203×151 17.8
100A(4)	238,000	292×348 30.0	308,000	356×348 35.0	196,000	229×165 24
125A(5)	406,000	356×358.5 48.0	554,000	400×380 51.0		
150A(6)	428,000	406×440.5 67.0	699,000	444×427 68.0		
200A(8)	742,000	495×570.5 115.0				

※1 使用圧力と使用温度との関係は、P41のJIS B2051 圧力 - 温度基準によります。

●圧力 - 温度レーティング



枠内の内側の範囲でご使用ください。

摘 要

寸 法 図

