

2

手動バルブ

2


手動バルブ

Manual Valve

BSV-10F

BSV-20F

BLV-2SF




|     |           |                      |                |                      |
|-----|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| 特 徴 | FCD 製・10K | FCD 製・20K            | SCS 製・10K      |                      |
| 形 式 | ベローズバルブ   | ベローズバルブ              | ボールバルブ         |                      |
| 仕 様 | 適用流体      | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 |                |                      |
|     | 最高圧力      | 1.4MPa※1             | 2.8MPa※1       | 圧力 - 温度レーティングを参照ください |
|     | 最高温度      | 300°C※1              | 350°C※1        |                      |
|     | 接続方式      | JIS 10KFF フランジ       | JIS 20KRF フランジ | JIS 10KRF フランジ相当     |
| 材 質 | 弁 箱       | FCD450               | FCD450         | ステンレス鋼               |
|     | 要 部       | 弁体：SUS               | 弁体：SUS         | ボール：ステンレス鋼           |

標準品

| 呼 び 径        | 価 格 (円) | L×Hmm              | 価 格 (円) | L×Hmm             | 価 格 (円) | L×Hmm           |
|--------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|-----------------|
|              |         | 質量 kg              |         | 質量 kg             |         | 質量 kg           |
| 15A( 1/2 )   | 26,700  | 108×184<br>3.5     | 32,600  | 110×184<br>3.3    | 27,200  | 108×73<br>1.9   |
| 20A( 3/4 )   | 30,000  | 117×184<br>4.0     | 40,200  | 120×184<br>3.8    | 31,200  | 117×79<br>2.3   |
| 25A( 1 )     | 34,600  | 127×188.5<br>5.5   | 52,900  | 130×188.5<br>5.2  | 43,700  | 127×91<br>3.8   |
| 32A( 1 1/4 ) | 51,200  | 140×193<br>6.5     | 66,200  | 160×193<br>6.2    | 55,400  | 140×94<br>4.8   |
| 40A( 1 1/2 ) | 58,800  | 165×235.5<br>9.5   | 80,100  | 180×235.5<br>8.0  | 59,300  | 165×113<br>6.5  |
| 50A( 2 )     | 78,200  | 203×235.5<br>11.5  | 106,000 | 230×235.5<br>10.2 | 75,400  | 178×122<br>8.6  |
| 65A( 2 1/2 ) | 150,000 | 216×252.5<br>15.0  | 204,000 | 292×252.5<br>15.0 | 111,000 | 190×144<br>12.7 |
| 80A( 3 )     | 175,000 | 241×272.5<br>18.5  | 225,000 | 318×272.5<br>21.0 | 132,000 | 203×151<br>17.8 |
| 100A( 4 )    | 238,000 | 292×348<br>30.0    | 308,000 | 356×348<br>35.0   | 196,000 | 229×165<br>24   |
| 125A( 5 )    | 406,000 | 356×358.5<br>48.0  | 554,000 | 400×380<br>51.0   |         |                 |
| 150A( 6 )    | 428,000 | 406×440.5<br>67.0  | 699,000 | 444×427<br>68.0   |         |                 |
| 200A( 8 )    | 742,000 | 495×570.5<br>115.0 |         |                   |         |                 |

※1 使用圧力と使用温度との関係は、P41のJIS B2051 圧力 - 温度基準によります。

●圧力 - 温度レーティング



枠内の内側の範囲でご使用ください。

摘 要

寸 法 図

