

11

電磁弁


Solenoid Valve

		DP-100F	DP-100F-C	DP-100F-D		
						
特 徴		AC・通電時開・SCS 製	AC・通電時閉・SCS 製	DC・通電時開・SCS 製		
形 式		ピストン式				
仕 様	適用流体	蒸気・冷温水※・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)・アルゴンガス・油(20cSt以下)				
	適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)				
	最低作動差圧	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧 0.03MPa 以上が必要です。)				
	適用温度	5~180℃(凍結不可)				
	定格電圧	AC100/200V 選択形・50/60Hz 共用		DC24V		
	作動方式	通電時開形	通電時閉形	通電時開形		
	接続方式	JIS 10KFF フランジ				
材 質	弁 箱	SCS				
	弁 体	SCS				
	ディスク	PTFE(ふっ素樹脂)				
		標準品	受注品	受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg	価 格 (円)	LXHmm 質量 kg
15A (1/2)	125,000	120×161 2.7	143,000	120×207 3.0	167,000	120×177 3.0
20A (3/4)	128,000	130×164 3.2	148,000	130×210 3.5	173,000	130×180 3.5
25A (1)	140,000	145×177 4.5	166,000	145×223 4.8	184,000	145×193 4.8
32A (1 1/4)	166,000	160×213 6.9	197,000	160×260 7.2	208,000	160×235 7.2
40A (1 1/2)	173,000	170×219 8.0	212,000	170×265 8.3	218,000	170×241 8.3
50A (2)	191,000	195×228 10.5	238,000	195×274 10.8	239,000	195×250 11.7
65A (2 1/2)	264,000	198×238 12.3	290,000	198×284 12.6	326,000	198×260 12.6
スペシャルスペック		●樹脂製端子箱を取り付ける事ができます。(P119を参照ください。)				
摘 要		<p>※冷温水でご使用される場合は DP-200Fを推奨いたします。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>15A~25A</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>32A~65A</p> </div> </div> <p>●AC110/220Vは同一価格です。 ●15A~25Aは赤いコイル、32A~65Aは黒いコイルとなります。</p>				
寸 法 図						


※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

樹脂製（屋内・屋外兼用）端子箱


●屋内・屋外兼用形で DP-10-100-200・DD シリーズ電磁弁に取り付けられます。




TN-1



TN-1C



TN-2




TN-2C

型式	仕様	寸法 L×Amm	価格(円)
TN-1	表示ランプなし	80×76	9,800
TN-1C	表示ランプなし(キャコン付)	80×110	11,100
TN-2	表示ランプ付	80×76	13,700
TN-2C	表示ランプ付(キャコン付)	80×110	15,100


●ご注文時には定格電圧 (AC100V か AC200V) を必ず指定してください。

●TN-2、TN-2C は定格電圧が DC (直流) の場合は使用できません。


●TN-2、TN-2C の表示ランプ付の場合は AC100V または AC200V のみとなります。




TN-1



TN-1C



TN-2



TN-2C