



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

(mm)

Size	d	L	H	H ₁	E	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	70	109.5	14.5	16	1.3
20A	Rc 3/4	80	116.5	17.5	23	1.5
25A	Rc 1	95	123.5	21.0	28	1.9
32A	Rc 1 1/4	110	150.5	26.0	32	2.7
40A	Rc 1 1/2	120	157.5	29.5	40	3.3
50A	Rc 2	140	172.5	36.5	48	5.2

結線方法 (Wiring Method)	
赤RED	
青BLUE	
黒BLACK	
黄YELLOW	
赤RED	
青BLUE	
黒BLACK	
黄YELLOW	

26	Connector	PC&PCV	キャプコン	ポリカーボネート & 塩化ビニール	1
25	Terminal Box	PBT	端子箱	PBT	1
24	Label	Polyester	結線ラベル	ポリエステル	1
23	Nut	Brass	六角ナット	C3604	1
22	Wave Washer	Stainless Steel	波形座金	SUS	1
21	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1
20	Name Plate	Aluminium	銘板	A1050P	1
19	O Ring	FKM	オリング	FKM	1
18	Coil	-----	コイル	-----	1
17	O Ring	FKM	オリング	FKM	1
16	Bolts	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4or6
15	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	4or6
14	Kick Spring	Stainless Steel	キックばね	SUS304	1
13	Plunger	Stainless Steel	プランジャ	SUS	1
12	Pilot Spring	Stainless Steel	パイロットばね	SUS304	1
11	Pilot Disc	NBR	パイロットディスク	NBR	1
10	Joint Spring	Stainless Steel	連結ばね	SUS304	1
9	Pilot Ring	PTFE	パイロットリング	PTFE	0or1
8	Diaphragm Washer	Stainless Steel	ダイヤフラム座金	SUS304	1
7	Diaphragm	NBR	ダイヤフラム	NBR	1
6	Diaphragm Shell	Stainless Steel	ダイヤフラム押え	SUS304	1
5	Pilot Valve Seat	Stainless Steel	パイロット弁座	SUS304	1
4	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	1
3	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS14A or SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	弁箱	SCS14A or SCS13	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

型 式	TN-1	TN-1C	TN-2	TN-2C
種 類	----	キャプコン付	表示ランプ付	表示ランプ+キャプコン付
外 観 図				
備 考	定格電圧はAC100V又はAC200Vのいずれかを選択			

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Voltage	V
Flow Rate	
Operation	通電時開形 (Nor. Close)

TYPE DP-16 SOLENOID VALVE With Terminal Box

電 磁 弁 端 子 箱 付

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Mori
Drawing No.	Y-392-3801-2C
Date	17 OCT. 2023

YOSHITAKE