

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-15	GD-15C	GD-17	GD-25GJ	GD-25GJ-K
						
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品
特 徴		戸別給水用	戸別給水用・逆止弁	戸別給水用	戸別給水用	
形 式		戸別給水用減圧弁				
仕 様	適 用 流 体	水道水				
	一 次 側 圧 力	0.1~1.0MPa		1.0MPa 以下	1.0MPa 以下	
	二 次 側 圧 力	0.05~0.25MPa [標準設定 0.2MPa]		A:0.05~0.1MPa B:0.1~0.22MPa C:0.2~0.3MPa D:0.3~0.5MPa	A:0.05~0.1MPa [標準設定 0.09MPa] B:0.1~0.22MPa [標準設定 0.2MPa] C:0.2~0.3MPa [標準設定 0.25MPa]	
	最 高 温 度	60℃		90℃	90℃	
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS Rc	JIS R (ユニオン継手)	JIS Rc (ユニオン継手)
材 質	本 体	CAC		CAC	CAC	
	弁 体	合成ゴム		FKM	合成ゴム	
	弁 座	CAC		CAC	CAC	
	ダイヤフラム	合成ゴム		FKM	合成ゴム	
保 護 カ バ ー	難燃材		—	難燃材		
呼 び 径	標準品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
	15A(1/2)	16,600 90×146 0.87	17,000 90×146 0.87	受注品	58,600 252×186 3.5	66,300 252×186 3.9
	20A(3/4)	16,600 90×146 0.87	17,000 90×146 0.87	受注品	58,600 252×186 3.5	66,300 252×186 3.9
25A(1)			受注品	58,600 252×186 3.5	66,300 252×186 3.9	
ス ペ シ ャ ル ス ペ ッ ク				圧力計付 (同梱) も御用意可能です。 ●水圧検査機能付き	オプション ●D型圧力計付 ●A型圧力計付   圧力計付 (同梱) 増価格 5,800 円 ●GD-25JC...逆止弁付 ...最高温度:60℃ 価格 63,600 円 ●GD-25GJ-L ...最高温度:40℃ 共用コア内蔵タイプ 価格 67,600 円	
摘 要				[標準設定] A:0.09MPa B:0.2MPa C:0.25MPa D:0.4MPa	●圧力計接続口径は、JIS Rc 1/8 です。 (40Φ、0.5MPa用) (圧力計の精度は ±3%F.S.です。) ●Bタイプを在庫しています。	
寸 法 図					 ●代用管 2-G 25A:136±0.5	