





1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-15	GD-15C	GD-17	GD-25GJ	GD-25GJ-K	
							
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品	
特 徴		戸別給水用	戸別給水用・逆止弁	戸別給水用	戸別給水用		
形 式		戸別給水用減圧弁					
仕 様	適 用 流 体	水道水					
	一 次 側 圧 力	0.1~1.0MPa		1.0MPa 以下	1.0MPa 以下		
	二 次 側 圧 力	0.05~0.25MPa [標準設定 0.2MPa]		A:0.05~0.1MPa B:0.1~0.22MPa C:0.2~0.3MPa D:0.3~0.5MPa	A:0.05~0.1MPa [標準設定 0.09MPa] B:0.1~0.22MPa [標準設定 0.2MPa] C:0.2~0.3MPa [標準設定 0.25MPa]		
	最 高 温 度	60℃		90℃	90℃		
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS Rc	JIS R (ユニオン継手)	JIS Rc (ユニオン継手)	
材 質	本 体	CAC		CAC	CAC		
	弁 体	合成ゴム		FKM	合成ゴム		
	弁 座	CAC		CAC	CAC		
	ダイヤフラム	合成ゴム		FKM	合成ゴム		
保 護 カ バ ー	難燃材		—	難燃材			
		標準品		受注品	標準品	受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	
15A(1/2)	16,600	90×146 0.87	17,000	90×146 0.87	—	—	
20A(3/4)	16,600	90×146 0.87	17,000	90×146 0.87	—	—	
25A(1)	—	—	—	—	58,600	66,300	
				受注品			
				価格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価格 (円)	L×Hmm 質量 kg
				—	90×137.5 1.1	—	—
				—	90×137.5 1.1	—	—
				—	110×137.5 1.2	252×186 3.5	252×186 3.9
ス ペ シ ャ ル ス ペ ッ ク				圧力計付 (同梱) も御用意可能です。 ●水圧検査機能付き	オプション ●D型圧力計付 ●A型圧力計付		
							
							圧力計付 (同梱) 増価格 5,800 円
					●GD-25JC...逆止弁付 ...最高温度:60℃ 価格 63,600 円	●GD-25GJ-L ...最高温度:40℃ 共用コア内蔵タイプ 価格 67,600 円	
摘 要				[標準設定] A:0.09MPa B:0.2MPa C:0.25MPa D:0.4MPa	●圧力計接続口径は、JIS Rc 1/8 です。 (40Φ、0.5MPa用) (圧力計の精度は ±3%F.S.です。)	●Bタイプを在庫しています。	
寸 法 図						●代用管 2-G 25A:136±0.5	