

# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-41N	GD-43N-10	GD-43N-20		
						
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品		
特 徴		SCS14 製・ねじ込み	SCS14 製・フランジ			
形 式		直動式				
適用流体		冷温水				
仕 様	一次側圧力	2.0MPa 以下	1.0MPa 以下	2.0MPa 以下		
	二次側圧力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.25MPa C:0.25~0.5MPa				
	最大減圧比	10:1				
	適用温度	5~90℃				
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ		
材 質	本 体	SCS				
	弁体・弁座	FKM・SCS				
	弁 棒	SCS				
	ダイヤフラム	FKM(接液部 PTFE 貼り)				
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	質 量 kg	価 格 (円)	質 量 kg	価 格 (円)	質 量 kg
15A( 1/2 )	128,000	1.2	206,000	2.6	216,000	2.8
20A( 3/4 )	128,000	1.1	210,000	2.9	221,000	3.0
25A( 1 )	128,000	1.0	221,000	3.7	231,000	4.0
スペシャルスペック	●接続 JIS5K、JIS16K も製作いたします。					
摘 要	●水道法基準適合品の圧力計付は製作いたしません。					
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。