

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

		GD-41N	GD-43N-10	GD-43N-20			
							
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品			
特 徴		SCS14 製・ねじ込み	SCS14 製・フランジ				
形 式		直動式					
適用流体		冷温水					
仕 様	一次側圧力	2.0MPa 以下	1.0MPa 以下	2.0MPa 以下			
	二次側圧力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.25MPa C:0.25~0.5MPa					
	最大減圧比	10:1					
	適用温度	5~90℃					
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ			
材 質	本 体	SCS					
	弁体・弁座	FKM・SCS					
	弁 棒	SCS					
	ダイヤフラム	FKM(接液部 PTFE 貼り)					
		標準品		標準品			
呼 び 径		価 格 (円)	質 量 kg	価 格 (円)	質 量 kg	価 格 (円)	質 量 kg
15A(1/2)		128,000	1.2	206,000	2.6	216,000	2.8
20A(3/4)		128,000	1.1	210,000	2.9	221,000	3.0
25A(1)		128,000	1.0	221,000	3.7	231,000	4.0
スペシャルスペック		●接続 JIS5K、JIS16K も製作いたします。					
摘 要		●水道法基準適合品の圧力計付は製作いたしません。					
寸 法 図							

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。