



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた  
情報を含んでいる場合があります。  
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

(mm)

Size	d	L	H <sub>1</sub>	H	A	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	150	170	244	200	12.4
20A	Rc 3/4	150	170	244	200	12.4
25A	Rc 1	160	175	251	226	16.4
32A	Rc 1 1/4	180	192	282	226	19.9
40A	Rc 1 1/2	180	192	282	226	19.9
50A	Rc 2	230	216	319	276	30.5

Specification	
Fluid	
Inlet Press.	MPa
Reduced Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	

31	Elbow	Brass	エルボー	C3771	0or1
30	Joint	Brass	継手	C3604	1or2
29	Sensing Pipe	Copper	検出管	C1220	1
28	E-Ring	Stainless Steel	Eリング	SUS	1
24	Plug	Steel	プラグ	Steel	3
23	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	0or1
19	Name Plate	Stainless Steel	ネームプレート	SUS304	1
18	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	1set
17	Nut	Carbon Steel	六角ナット	S45C	4
16	Stud Bolt	Carbon Steel	植込みボルト	SCM435	4
15	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	4or6
14	Plug	Steel	プラグ	Steel	2
13	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1or2
12	Spring	Stainless Steel	主弁ばね	SUS304	1
11	Main Diaphragm	Stainless Steel	メインダイヤフラム	SUS301	2
10	Retainer	Brass or Bronze	リティナー	C3771 or CAC406	1
9	Guide	Stainless Steel	ガイド	SUS420J2	1
8	Main Spindle	Stainless Steel	弁棒	SUS403	1
7	Gasket	Copper	ガスケット	C1100	1
6	Main Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
5	Main Valve	Stainless Steel	主弁	SUS420J2	1
4	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
3	Bottom Dia. Case	Ductile Cast Iron	下部ダイヤフラムケース	FCD450	1
2	Top Diaphragm Case	Ductile Cast Iron	上部ダイヤフラムケース	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

TYPE GDK-2000 PRESSURE  
REDUCING VALVE  
遠 隔 式 減 圧 弁

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	S. Kato
Drawing No.	Y-770-2201-1C
Date	30 AUG. 2019

