

2

手動バルブ

Manual Valve



2

手動バルブ

		GLV-10F		GLV-20F	
特 徴		FCD 製・10K		FCD 製・20K	
形 式		グローブバルブ		グローブバルブ	
仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	最高圧力	1.4MPa※1		2.8MPa※1	
	最高温度	300℃※1		350℃※1	
	接続方式	JIS 10KFF フランジ		JIS 20KRF フランジ	
材 質	弁 箱	FCD450		FCD450	
	要 部	弁体：SUS		弁体：SUS+ ステライト盛り	
		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	
15A(1/2)	15,800	108×126 2.1	20,700	110×126 2.2	
20A(3/4)	18,900	117×135 2.6	26,100	120×135 2.8	
25A(1)	22,000	127×150 4.1	34,200	130×150 4.2	
32A(1 1/4)	32,500	140×162 5.6	41,300	160×162 5.8	
40A(1 1/2)	36,500	165×183 6.8	50,900	180×183 6.9	
50A(2)	47,500	203×186 9.1	67,500	230×186 9.8	
摘 要		※1 使用圧力と使用温度との関係は、P41 の JIS B2051 圧力 - 温度基準によります。			
寸 法 図		●出荷時は、バルブ閉状態です。 		●出荷時は、バルブ閉状態です。 	

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。