

2

手動バルブ

Manual Valve

2

手動バルブ



| | | GLV-10F | | GLV-20F | |
|--------|--------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| 特 | 徴 | FCD 製・10K | | FCD 製・20K | |
| 形 | 式 | グローブバルブ | | グローブバルブ | |
| 仕 様 | 適用流体 | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 | | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 | |
| | 最高圧力 | 1.4MPa※1 | | 2.8MPa※1 | |
| | 最高温度 | 300°C※1 | | 350°C※1 | |
| | 接続方式 | JIS 10KFF フランジ | | JIS 20KRF フランジ | |
| 材 質 | 弁箱 | FCD450 | | FCD450 | |
| | 要部 | 弁体：SUS | | 弁体：SUS+ ステライト盛り | |
| | | 標準品 | | 標準品 | |
| 呼 | び 径 | 価 格 (円) | L×Hmm 質量 kg | 価 格 (円) | L×Hmm 質量 kg |
| | 15A(1/2) | 15,800 | 108×126 2.1 | 20,700 | 110×126 2.2 |
| | 20A(3/4) | | 117×135 2.6 | | 120×135 2.8 |
| | 25A(1) | 22,000 | 127×150 4.1 | 34,200 | 130×150 4.2 |
| | 32A(1 1/4) | | 140×162 5.6 | | 160×162 5.8 |
| | 40A(1 1/2) | 36,500 | 165×183 6.8 | 50,900 | 180×183 6.9 |
| | 50A(2) | | 203×186 9.1 | | 230×186 9.8 |
| 摘 要 | | ※1 使用圧力と使用温度との関係は、P41 の JIS B2051 圧力 - 温度基準によります。 | | | |
| 寸 法 図 | | ●出荷時は、バルブ閉状態です。 | | ●出荷時は、バルブ閉状態です。 | |

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。