

# 1

## ミキシングバルブ

Mixing Valve

## MXV-1



水道法基準適合品

逆止弁内蔵・ワイドな設定範囲

特 徴		逆止弁内蔵・ワイドな設定範囲
仕 様	適用流体	冷水・温水
	適用圧力	1.0MPa 以下
	設定温度範囲	38～65℃
	初期設定温度	48℃
	適用温度	90℃以下（凍結不可）
	逆止弁最小閉止圧力	3KPa
	冷水温度と設定温度の差	10℃以上
	温水温度と設定温度の差	10℃以上
	接続方式	JIS Rc
材 質	本 体	黄銅
	ユニオン継手	CAC
	ユニオンパッキン	FKM

## 標準品

呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm
		質量kg
25A ( 1 )	181,000	192×145 2.3
32A (1¼)	219,000	225×172 4.0
40A (1½)	303,000	256×189 5.4
50A ( 2 )	366,000	292×221 9.4

## 摘 要

- 付属品：温度調整用六角レンチ、循環水戻り継手（JIS G1/2）、保温材
- 循環水戻り継手には逆止弁及びストレーナ（40メッシュ）を内蔵しています。



循環水戻り継手

## 寸 法 図

