

18

流量計

Flow Meter

ODF-100



特 徴	差圧式
形 式	蒸気用オリフィス流量計
適用流体	飽和蒸気
最高圧力	1.0MPa
最高温度	220°C(差圧計耐熱温度 -40~120°C、凍結なき事)
使用周囲温度	-30°C~80°C
保護等級	IP67
内蔵指示計	LCD デジタル指示計(瞬時流量、積算流量、静圧等)
流れ方向	水平・垂直
電源電圧	10.5~42V DC(電源接続口 G1/2 めねじ)
出力	4~20mA、パルス
通信	HART
必要直管長	一般配管：上流側 10D、下流側 5D(Dは口径を示す) 整流板との併用で上流側 8D、下流側 5D
接続規格	ウェハー接続 10K

受注品

呼び径	価 格 (円)	L寸法mm	価 格 (円)	L寸法mm
		質量kg		質量kg
15A(1/2)		204×452		204×440
		16		17
20A(3/4)		209×455		209×440
		16		17
25A(1)	オ	220×460	オ	220×440
		16		18
32A(1 1/4)	イ	230×465	イ	230×440
		18		19
40A(1 1/2)	エ	235×468	エ	235×440
		18		19
50A(2)	エ	250×475	エ	250×440
		19		21
65A(2 1/2)	ホ	270×485	ホ	270×440
		21		22
80A(3)	価	280×490	価	280×440
		22		23
100A(4)	格	305×503	格	305×440
		25		27
125A(5)		336×518		336×440
		31		32
150A(6)		336×533		336×440
		35		36
200A(8)		416×558		416×440
		41		42

摘 要

- 水平配管用
- 整流板も製作いたします。

- 水平配管用
- 整流板も製作いたします。

寸 法 図

