

# 12

## 空気操作弁

Air Operated Valve

		PD-1	PD-2	KBLV-2SF
				
特 徴		CAC 製・空気操作弁	FC 製・空気操作弁	SCS 製・ボール式
形 式		ダイヤフラム式		空圧式ボールバルブ
仕 様		蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
適用 圧 力		0~1.0MPa		1.4MPa 以下 (圧力-温度レーティングによる)
適用 温 度		180℃		(圧力-温度レーティングによる)
操作空気圧力		0.2~0.25MPa		0.4MPa~0.8MPa
作 動 方 式		加圧開		ON-OFF/90° 正逆回転
接 続 方 式		JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KRF フランジ相当
材 質		CAC	FC	SCS
		SUS		SCS(ボール)
		SUS		PTFE(シート)
		受注品		受注品
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg
15A( 1/2 )	151,000	90×210 4.0	164,000	120×210 5.9
20A( 3/4 )	162,000	100×221 4.4	164,000	130×221 6.6
25A( 1 )	180,000	110×221 4.7	181,000	140×221 8.1
32A( 1 1/4 )			317,000	180×412 28.5
40A( 1 1/2 )			318,000	180×412 29.0
50A( 2 )			365,000	180×422 30.0
65A( 2 1/2 )				190×300 17.8
80A( 3 )				203×333 24.7
100A( 4 )				229×369 33.5
スペシャルスペック	●加圧閉作動も製作いたします。			
摘 要			●圧力 - 温度レーティング 枠内の内側の範囲でご使用ください。	
				

12

空気操作弁・コントロール弁

