



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ

Size	(mm)							Weight (kg)
	Screen d_s	l_s	Flange d	JIS 10KFF equivalent D	(相当) C	t	$n-h$	
200A	200	400	200	330	290	※ 30	12-23	167

※但し、フランジ厚みは規格より厚くなっております。

※Thickness of Flanges is thicker than standard type.

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	ϕ - P

12	Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
11	Eyebolt	Rolled Steel	アイボルト	SS400	2
10	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	8
9	O Ring	NBR	Oリング	NBR	1
8	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
7	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
6	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
5	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2
4	Bolt	Stainless Steel	押えボルト	SUS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q.TY

TYPE SU-20H STRAINER ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	D. Shibata
Drawing No.	Y-964-2105-1B
Date	27 JUN. 2022

Yoshitake
INC.
<http://www.yoshitake.co.jp>