



注) No.22 スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。
Shape of No.22 Screen's Grip is different according to size.

| | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|
| 28 | Driving Screw | Carbon Steel | 打込みねじ | S15C | 2 |
| 27 | Plate | Stainless Steel | プレート | SUS304 | 1 |
| 26 | Bolt | Rolled Steel | ボルト | SS400 | 2 |
| 25 | Arm | Ductile Cast Iron | アーム | FCD450 | 2 |
| 24 | O Ring | NBR | O リング | NBR | 2 |
| 23 | Plug | Carbon Steel or Malleable Cast Iron | プラグ | S15C or FCMB310 | 2 |
| 22 | Screen | Stainless Steel | スクリーン | SUS304 | 2 |
| 21 | Cover | Ductile Cast Iron | ふた | FCD450 | 2 |
| 20 | Screen Case | Ductile Cast Iron | スクリーンケース | FCD450 | 2 |
| 19 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 2 |
| 18 | Spring Lock Washer | Carbon Steel | ばね座金 | SWRH | 1set |
| 17 | Bolt | Rolled Steel | 六角ボルト | SS400 | 1set |
| 16 | Stopper | Rolled Steel | ストッパー | SS400 | 1 |
| 15 | Handle | Cast Iron | ハンドル | FC200 | 1 |
| 14 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 13 | Cap | Ductile Cast Iron | キャップ | FCD450 | 1 |
| 12 | Pin | Rolled Steel | ピン | SS400 | 1 |
| 11 | Bolt | Carbon Steel | ボルト | S35C or SCM435 | 1set |
| 10 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 9 | Gasket | Non-Asbestos | ガスケット | Non-Asbestos | 1 |
| 8 | Packing Case | Brass | パッキンケース | C3604 | 1 |
| 7 | U-Packing | NBR | Uパッキン | NBR | 2 |
| 6 | Washer of Packing | Brass | パッキン押え | C3604 | 1 |
| 5 | Washer | Brass | ワッシャー | C2801P | 1 |
| 4 | Adjusting Screw | Brass | 調節ねじ | C3604 | 1 |
| 3 | Gland Cover | Ductile Cast Iron | グランドカバー | FCD450 | 1 |
| 2 | Cock | Cast Stainless Steel | コック | SCS14A | 1 |
| 1 | Body | Ductile Cast Iron | 本体 | FCD450 | 1 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

| Specification | | | | |
|----------------|---|---|------|--|
| Fluid | | | | |
| Press. | | | MPa | |
| Temp. | | | ℃ | |
| Flow Rate | | | | |
| Inside Screen | | | Mesh | |
| Outside Screen | ∅ | - | P | |

| Size | L | L1 | L2 | H1 | Ha | A | l | Screen | | Anchor Base | | | | Flange JIS 10KFF | | | | | Plug No.23 | Weight (kg) |
|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------------|-----|----|----|------------------|-----|-----|----|------|------------|-------------|
| | | | | | | | | ds | ls | J | K | h1 | T1 | d | D | C | t | n-h | | |
| 20A | 200 | 100 | 100 | 126 | 294 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | 14 | 25 | 100 | 75 | 18 | 4-15 | R 3/4 | 26.7 |
| 25A | 200 | 100 | 100 | 126 | 294 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | 14 | 25 | 125 | 90 | 18 | 4-19 | R 3/4 | 27.9 |
| 32A | 205 | 102.5 | 102.5 | 126 | 294 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | 14 | 25 | 135 | 100 | 20 | 4-19 | R 3/4 | 28.9 |
| 40A | 245 | 122.5 | 122.5 | 134 | 319 | 390 | 180 | 64.5 | 120 | 135 | 275 | 12 | 14 | 45 | 140 | 105 | 20 | 4-19 | R 3/4 | 36.8 |
| 50A | 245 | 122.5 | 122.5 | 134 | 319 | 390 | 180 | 64.5 | 120 | 135 | 275 | 12 | 14 | 45 | 155 | 120 | 20 | 4-19 | R 3/4 | 38.7 |
| 65A | 285 | 130 | 155 | 155 | 350 | 445 | 240 | 77 | 140 | 160 | 311 | 15 | 20 | 65 | 175 | 140 | 22 | 4-19 | R 3/4 | 54.6 |
| 80A | 285 | 130 | 155 | 155 | 350 | 445 | 240 | 77 | 140 | 160 | 311 | 15 | 20 | 65 | 185 | 150 | 22 | 8-19 | R 3/4 | 55.1 |
| 100A | 385 | 175 | 210 | 230 | 513 | 650 | 340 | 120 | 210 | 225 | 430 | 19 | 20 | 100 | 210 | 175 | 24 | 8-19 | R 1 | 124.3 |

TYPE SW-10S STRAINER
ストレーナ

| | |
|-------------|----------------|
| Approval | T. Shinjo |
| Check | T. Shinjo |
| Drawing | D. Shibata |
| Drawing No. | Y-118-2105-24A |
| Date | 27 JUN.2022 |

