

4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ



特 徴	SY-20-10	SY-20-20	SY-10-30
形 式	Y形		
仕 様	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険		
適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険		
最高圧力	1.0MPa	2.0MPa	3.0MPa
最高温度	260°C		260°C
接続方式	JIS 10KRF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 30KRF フランジ
材 質	炭素鋼 炭素鋼		
スクリーン	SUS		
網 目	φ6-8P		
こし筒	標準 80 メッシュ		
こし網	標準 80 メッシュ		

呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
15A(1/2)		160×104 3.0		160×104 3.2		180×100
20A(3/4)		160×113 3.7		160×113 4.0		180×100
25A(1)	オ	180×122 4.8	オ	180×122 5.9	オ	200×113
32A(1 1/4)		240×154 8.0		240×154 9.3		240×140
40A(1 1/2)	イ	240×154 8.0	イ	240×154 9.3	イ	240×140
50A(2)	ウ	260×174 10.5	ウ	260×174 13.0	ウ	275×170
65A(2 1/2)		275×187 14.3		275×187 15.8		310×188
80A(3)	エ	290×241 18.3	エ	360×241 28.0	エ	345×215
100A(4)	価	362×280 34.2	価	362×280 37.8	価	395×275
125A(5)	格	420×330 46.3	格	415×330 57.0	格	470×325
150A(6)		520×386 75.1		520×386 82.8		520×380
200A(8)						655×475
250A(10)						780×580

●20・40・60 メッシュも製作いたします。

●JIS 10K、20K も製作いたします。
●温度が 260°C を超える場合は、
お問合せください。
●20・40・60 メッシュも製作いたします。

スペシャルスペック

寸 法 図

