





4 ストレーナ Strainer

		SY-6	SY-6-N	SY-24	SY-24-N			
								
			水道法基準適合品		水道法基準適合品			
特 徴		CAC 製	CAC 製・NPb 処理	CAC 製・Rc×R	CAC 製・Rc×R・NPb 処理			
形 式		Y 形						
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油	冷温水	冷温水				
	最 高 圧 力	1.3MPa		1.6MPa				
	最 高 温 度	100°C(220°C)※	80°C	80°C				
	接 続 方 式	JIS Rc		入口 :JIS Rc 出口 :JIS R				
材 質	本 体	CAC		CAC				
	ス ク リ ー ン	SUS		SUS				
網 目	こ し 筒	φ 2.5-4P		φ 2.5-4P				
	こ し 網	標準 80 メッシュ	標準 60 メッシュ	標準 60 メッシュ				
		標準品		標準品				
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg
15A(1/2)	8,600	86×55 0.5	9,600	86×55 0.5	8,800	80×46 0.25	9,800	80×46 0.25
20A(3/4)	10,000	98×70 0.8	11,100	98×70 0.8	10,500	90×51 0.35	11,400	90×51 0.35
25A(1)	14,300	117×80 1.1	15,500	117×80 1.1	12,800	105×63 0.55	13,700	105×63 0.55
32A(1 1/4)	23,200	145×92 1.9	25,100	145×92 1.9	21,200	130×80 1.00	22,700	130×80 1.00
40A(1 1/2)	30,300	148×105 2.6	34,100	148×105 2.6	28,000	150×90 1.45	30,200	150×90 1.45
50A(2)	40,300	178×122 3.8	44,100	178×122 3.8	47,900	175×112 2.90	51,100	175×112 2.90
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 ●コア付きも製作いたします。(最高温度 40°C) (型式 : SY-6L、SY-6L-N) 増価格 2,400 円 		<ul style="list-style-type: none"> ●20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 				
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●40・60 メッシュは同一価格です。 ※ガスケット材質は 100°Cまではふっ素樹脂になります。100°Cを超える場合は、ガスケット材質が異なります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●水道法基準適合品 (SY-6-N、SY-6L-N) は 20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。 	<ul style="list-style-type: none"> ●40・80 メッシュは同一価格です。 ●水道法基準適合品 (SY-24-N) は、20・40・60・80・100 メッシュです。 ●40・80 メッシュは同一価格です。 				
寸 法 図								

4

ストレーナ