



4 ストレーナ Strainer

SY-6	SY-6-N	SY-24	SY-24-N
------	--------	-------	---------



水道法基準適合品

水道法基準適合品

CAC 製

CAC 製・NPb 処理

CAC 製・Rc×R

CAC 製・Rc×R・NPb 処理

Y 形

仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油	冷温水	冷温水
	最高圧力	1.3MPa		1.6MPa
	最高温度	100°C(220°C)※	80°C	80°C
	接続方式	JIS Rc		入口 :JIS Rc 出口 :JIS R
材質	本体	CAC		CAC
	スクリーン	SUS		SUS
網目	こし筒	φ2.5-4P		φ2.5-4P
	こし網	標準 80 メッシュ	標準 60 メッシュ	標準 60 メッシュ

標準品

標準品

呼び径	価格(円)		規格	価格(円)		規格	価格(円)		規格
	L×H:mm	質量kg		L×H:mm	質量kg		L×H:mm	質量kg	
15A(1/2)	86×55	8,600	9,600	86×55	8,800	9,800	80×46	9,800	80×46
	0.5			0.5			0.25		0.25
20A(3/4)	98×70	10,000	11,100	98×70	10,500	11,400	90×51	11,400	90×51
	0.8			0.8			0.35		0.35
25A(1)	117×80	14,300	15,500	117×80	12,800	13,700	105×63	13,700	105×63
	1.1			1.1			0.55		0.55
32A(1 1/4)	145×92	23,200	25,100	145×92	21,200	22,700	130×80	22,700	130×80
	1.9			1.9			1.00		1.00
40A(1 1/2)	148×105	30,300	34,100	148×105	28,000	30,200	150×90	30,200	150×90
	2.6			2.6			1.45		1.45
50A(2)	178×122	40,300	44,100	178×122	47,900	51,100	175×112	51,100	175×112
	3.8			3.8			2.90		2.90

スペシャルスペック

- 20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。
- コア付きも製作いたします。(最高温度 40°C)
(型式: SY-6L、SY-6L-N) 増価格 2,400 円

- 20・100 メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。

摘要

- 40・60 メッシュは同一価格です。
- ※ガスケット材質は 100°C まではふっ素樹脂になります。100°C を超える場合は、ガスケット材質が異なります。

- 水道法基準適合品 (SY-6-N、SY-6L-N) は 20・40・60・80・100 メッシュです。
- 40・80 メッシュは同一価格です。

- 40・80 メッシュは同一価格です。

- 水道法基準適合品 (SY-24-N) は、20・40・60・80・100 メッシュです。
- 40・80 メッシュは同一価格です。

寸法図

