

14

バキュームブレーカ 吸排気弁

Vacuum Breaker

| | | VB-20 | TAV-2 | TAV-4 | | |
|-------------|---------|---|--|--|---------|------------------|
| | |  |  |  東京都水道局・名古屋市上下水道局 都市再生機構対応品 | | |
| | | 水道法基準適合品 | 水道法基準適合品 | 水道法基準適合品 | | |
| 特 徴 | | 鉛レス処理 | 鉛レス処理・ホース継手付 | 360° 自由回転 | | |
| 形 式 | | バキュームブレーカ | 吸排気弁 | | | |
| 仕 様 | 適用流体 | 冷温水 | 水道水 | | | |
| | 適用圧力 | 1.0MPa | 0.05～1.0MPa | | | |
| | 適用温度 | 5～90℃ | 0～80℃ | 0～40℃(凍結不可) | | |
| | 接続方式 | JIS R | | | | |
| 材 質 | 本 体 | CAC | | | | |
| | フ ロ ー ト | — | 合成樹脂 | | | |
| | ダイヤフラム | FKM&C3604 相当 | ディスク: 合成ゴム | | | |
| | | 標準品 | 標準品 | 標準品 | | |
| 呼 び 径 | 価 格 (円) | AXH寸法mm 質量 kg | 価 格 (円) | AXH寸法mm 質量 kg | 価 格 (円) | AXH寸法mm 質量 kg |
| 15A (1/2) | | | 27,400 | 56×107 0.8 | | |
| 20A (3/4) | 26,800 | 96×86 1.2 | | | 28,800 | 76×151 1.2 |
| 25A (1) | | | | | 28,800 | 76×153 1.2 |
| 摘 要 | | <ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径(φ8mm)をご使用ください。 ●銅管継手付も製作いたします。 | | | | |
| 寸 法 図 | |  |  |  | | |

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。