

5 スチーム トラップ Steam Trap



特 徴	SUS 製・ストレート型	SUS 製・インライン型	SUS 製・ブローバルブ付
形 式	サーモスタティック式		
適用流体	蒸気・蒸気ドレン		
最高使用圧力	2.1MPa		1.0MPa
最高使用温度	220°C		180°C
最高許容背圧	0.4MPa		
作業温度	TS-5□-5 : 飽和蒸気温度 -5°C TS-5□-15 : 飽和蒸気温度 -15°C TS-5□-25 : 飽和蒸気温度 -25°C		
接続方式	JIS Rc		
材 質	SUS		

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Dmm	価 格 (円)	L×Hmm
8A(1/4)	59,700	75×44	56,400	55×47		
10A(3/8)	59,700	75×44	56,400	55×47		
15A(1/2)	59,700	75×44	59,700	55×47	89,500	80×102
20A(3/4)	63,000	80×56	63,000	50×47	89,500	80×102
25A(1)	63,000	80×56	63,000	60×47		

摘 要	●水平・垂直任意 (ふたを上向きにして垂直から水平までの範囲) 	●水平・垂直任意 (ふたを上向きにして垂直から水平までの範囲)

寸 法 図			
-------	--	--	--

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。