



| TYPE (型式) | Operation Temperature T (°C) (作動温度 T °C) |
|--------------|--|
| TS-5V-5 | 5 |
| TS-5V-15 | 15 |
| TS-5V-25 | 25 |

※飽和蒸気温度よりT°C低い温度で開弁します。

※The trap opens at a temperature T °C lower than the saturated steam temperature.

| Size | (mm) | | | |
|------|--------|----|----|-------------|
| | d | L | D | Weight (kg) |
| 8A | Rc 1/4 | 55 | 47 | 0.55 |
| 10A | Rc 3/8 | 55 | 47 | 0.55 |
| 15A | Rc 1/2 | 55 | 47 | 0.54 |
| 20A | Rc 3/4 | 60 | 47 | 0.54 |
| 25A | Rc 1 | 60 | 47 | 0.51 |

| 10 | Name Plate | Aluminium | ネームプレート | A1050 | 1 |
|-----|-------------------|-----------------|-------------|----------|-------|
| 9 | Valve Seat Gasket | Stainless Steel | バルブシートガスケット | SUS | 1 |
| 8 | Cover Gasket | Stainless Steel | カバーガスケット | SUS | 1 |
| 7 | C-Ring | Stainless Steel | Cリング | SUS | 1 |
| 6 | Screen | Stainless Steel | スクリーン | SUS | 1 |
| 5 | Spring | Stainless Steel | スプリング | SUS | 1 |
| 4 | Capsule | Stainless Steel | カプセル | SUS | 1 |
| 3 | Valve Seat | Stainless Steel | バルブシート | SUS420J2 | 1 |
| 2 | Cover | Stainless Steel | カバー | SUS | 1 |
| 1 | Body | Stainless Steel | ボディ | SUS | 1 |
| No. | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

| Specification | |
|---------------|-----|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | °C |

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information like the covert intelligence etc. legally defended. The duplication, the drawing transcription, and disclosing the content or information etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake, inc

TYPE TS-5V STEAM TRAP
スチームトラップ

| | |
|-------------|----------------|
| Approval | T. Shinjo |
| Check | T. Shinjo |
| Drawing | H. Kawamura |
| Drawing No. | Y-1365-3601-1A |
| Date | 26 APR. 2022 |