

5 スチーム トラップ Steam Trap



		TS-5S	TS-5V	TS-5BP		
特 徴		SUS 製・ストレート型	SUS 製・インライン型	SUS 製・ブローバルブ付		
形 式		サーモスタティック式				
仕 様	適 用 流 体	蒸気・蒸気ドレン				
	最 高 使 用 圧 力	2.1MPa		1.0MPa		
	最 高 使 用 温 度	220℃		180℃		
	最 高 許 容 背 圧	0.4MPa				
	作 業 温 度	TS-5□-5 : 飽和蒸気温度 -5℃ TS-5□-15 : 飽和蒸気温度 -15℃ TS-5□-25 : 飽和蒸気温度 -25℃				
接 続 方 式	JIS Rc					
材 質	本 体	SUS				
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm	価 格 (円)	L×Dmm	価 格 (円)	L×Hmm
8A(1/4)	59,700	75×44	56,400	55×47		
10A(3/8)	59,700	75×44	56,400	55×47		
15A(1/2)	59,700	75×44	59,700	55×47	89,500	80×102
20A(3/4)	63,000	80×56	63,000	50×47	89,500	80×102
25A(1)	63,000	80×56	63,000	60×47		
摘 要	●水平・垂直任意 (ふたを上向きにして垂直から水平までの範囲)		●水平・垂直任意		●水平・垂直任意 (ふたを上向きにして垂直から水平までの範囲)	
寸 法 図						

5

スチームトラップ・ガストラップ

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。