



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

24	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
23	Indicator	Stainless Steel	指示板	SUS304	1
22	Plug	Carbon Steel	六角穴付プラグ	SCM435	1
21	Bolt	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4
20	Bushing	Carbon Steel Sheet	ブッシュ	SPCC	2
19	Spring Pin	Stainless Steel	スプリングピン	SUS	2
18	Disc Spring	Stainless Steel	ざらばね	SUS	2
17	U-Nut	Stainless Steel	Uナット	SUS	1
16	O-Ring	FKM	Oリング	FKM	1
15	Gasket	Non Asbestos	ガスケット	Non Asbestos	1
14	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
13	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	2
12	Packing	PTFE	パッキン	PTFE	2
11	Guide	Stainless Steel	ガイド	SUS304	1
10	Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	SUS304	1
9	Bi-Metal		バイメタル		1
8	Ring	Stainless Steel	リング	SUS304	1
7	Disc	Stainless Steel	ディスク	SUS420J2	1
6	Valve	Brass	弁体	C3604	1
5	Cap	Ductile Cast Iron	キャップ	FCD450	1
4	Cock	Cast Stainless Steel	コック	SCS13	1
3	Valve Seat	Cast Stainless Steel	弁座	SCS2A	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	カバー	SCS13	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Size	L	Flange JIS 10K FF (mm)					Weight (kg)
		d	D	C	t	n-h	
15A	156	15	95	70	16	4-15	4.1
20A	160	20	100	75	18	4-15	4.6
25A	160	25	125	90	18	4-19	5.7

TYPE TSD-7F BY-PASS DISK TRAP
 バイパス付ディスクトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	K. Takenaka
Drawing	S. Harita
Drawing No.	Y-1109-5105-1A
Date	17 FEB. 2017

